



ردیف قلم	شماره قطعه	مشخصات کالا	واحد	مقدار	بهاء واحد به عدد ((ریال))	بهاء واحد به حروف ((ریال))	قیمت کالا ((ریال))
		LED STREET FLOOD LIGHTS, PROJECTOR TYPE, 230 V , 50 Hz , IP 66 POWER FACTOR > 0.9 OPERATING TEMP.: 20-50 C LIFE TIME: 50000 HR BODY: ALUMINIUM DICAST SILICON SEALING FOR RESISTANT AGAINST TEMPERATURE AND PRESSURE COLOUR TEMP. : 4000 CALVIN					
1		140 WATTS SYMMETRICAL WIDE LIGHT 90 DEG. 18000 LUMEN LUMINOUS FLUX: 129 LM/W	NO	20			
2		176 WATTS UNSYMMETRICAL WIDE LIGHT 21000 LUMEN LUMINOUS FLUX: 119 LM/W	NO	80			
3		104 WATTS SYMMETRICAL WIDE LIGHT 90 DEG. 14000 LUMEN LUMINOUS FLUX: 135 LM/W	NO	20			
		SNS_9930002					
		LED LAMP, BULB, SCREW CAP , E-27					
1		20 DAY LIGHT	NO	350			
2		20 WARM LIGHT	NO	150			
3		30 DAY LIGHT	NO	200			
4		30 WARM LIGHT	NO	100			
5		40 DAY LIGHT	NO	150			
6		40 WARM LIGHT	NO	50			
7		50 W WARM WHITE	NO	25			
8		25 W. DAY LIGHT	NO	250			



			75	NO	50 W. DAY LIGHT		9
					LED BULB, SCREW CAP, E-40		
			50	NO	70 W DAY LIGHT		10
					ZVD_0000007		
			500	NO	توان 17 وات ، AC ولتاژ ورودی: 100 تا 240 ولت فرکانس 50 هرتز ، شار نوری: حداقل 1580 لومن ، استاندارد 7341 GL11 بدون نیاز به ترانس و استارتر ، نوع پایه 2 ضریب قدرت: 0.9 ، طول عمر: 35000 ساعت ، ابعاد 36*41 میلیمتر COOL WHITE 6000K-7000K : دمای رنگ شکل U قابلیت جایگزینی با لامپ های مهتابی فلورسنت		1
			300	NO	رنگ آفتابی FPL طرح (شکل U) تیپ LED لامپ توان 17 وات ، AC ولتاژ ورودی: 100 تا 240 ولت فرکانس 50 هرتز ، شار نوری: حداقل 1580 لومن استاندارد 7341 ، GL11 بدون نیاز به ترانس و استارتر ، نوع پایه 2 ضریب قدرت: 0.9 ، طول عمر: 35000 ساعت ، ابعاد 36*41 میلیمتر COOL WHITE 6000K-7000K : دمای رنگ شکل U قابلیت جایگزینی با لامپ های مهتابی فلورسنت		2
			880	NO	رنگ آفتابی FPL طرح (شکل U) تیپ LED لامپ توان 20 وات ، AC ولتاژ ورودی: 100 تا 240 ولت فرکانس 50 هرتز ، شار نوری: 2000 لومن اندازه: 26*1200 میلیمتر ، IP43 : درجه حفاظت ضریب قدرت: 0.9 ، طول عمر: 50000 ساعت استاندارد 7341 ، G13 نوع پایه قابلیت جایگزینی با لامپ های مهتابی فلورسنت 36 وات		3
			300	NO	(نور سفید) LED لامپ مهتابی توان 10 وات ، AC ولتاژ ورودی: 100 تا 240 ولت فرکانس 50 هرتز ، شار نوری: حداقل 960 لومن ، اندازه: 26*600 میلیمتر ، IP43 : درجه حفاظت ضریب قدرت: 0.9 ، طول عمر: 50000 ساعت COOL WHITE 6000K-7000K : دمای رنگ قابلیت جایگزینی با لامپ های مهتابی فلورسنت 18 وات 60 سانتی متری تولید بر اساس استاندارد 7341		4
			300	NO	(نور سفید) LED لامپ مهتابی		



			200	NO	<p>توان 10 وات ، AC ولتاژ ورودی: 100 تا 240 ولت ، فرکانس 50 هرتز ، شار نوری: حداقل 960 لومن اندازه: 26*600 میلیمتر ، استاندارد ، IP43: درجه حفاظت ضریب قدرت: 0.9 ، طول عمر: 50000 ساعت ، دمای رنگ: WARM WHITE 2700K-3000K قابلیت جایگزینی با لامپ های مهتابی فلورسنت 18 وات 60 سانتی متری تولید بر اساس استاندارد 7341</p> <p>(نور زرد) LED لامپ مهتابی</p>	5
			100	NO	<p>ولتاژ ورودی: 90-260 ولت ، 50 هرتز ، 100 وات مورد استفاده: 100 عدد LED ضریب توان : 0.95 ، تعداد شار نوری: 10000 لومن ، بهره نوری: 100 لومن/وات جنس بدنه : آلومینیوم تمام دایکاست با قالب یکپارچه IP65 ، پوشش بدنه : رنگ پودری الکتروستاتیک محدوده دمای کارکرد: 25- تا 55+ درجه سانتی گراد رطوبت مجاز: 95% ، قطر لوله گیر : 42 میلیمتر نوع لنز: پلی کربنات شفاف که کدر نشود ارتفاع نصب : 11 متر ، عرض معبر ، 10 متر ، نور مهتابی تولید بر اساس استاندارد 7341</p> <p>و 100 وات LED چراغ خیابانی</p>	6
			10	NO	<p>ولتاژ ورودی: 90-260 ولت ، 50 هرتز ، 100 وات (1 وات): 100 عدد LED ضریب توان : 0.95 ، تعداد شار نوری: 10000 لومن ، بهره نوری: 100 لومن/وات جنس بدنه : آلومینیوم تمام دایکاست و اکستروژن IP65 ، پوشش بدنه : رنگ پودری الکتروستاتیک محدوده دمای کارکرد: 25- تا 55+ درجه سانتی گراد ارتفاع نصب : 10-9 متر ، نور مهتابی (سفید) تولید بر اساس استاندارد 7341</p> <p>آویز 100 وات LED چراغ صنعتی</p>	7
			100	NO	<p>ولتاژ ورودی: 90-260 ولت، نور مهتابی (سفید) ، 100 وات شار نوری: 10000 لومن ، بهره نوری: 100 لومن/وات محدوده دمای کارکرد: 25- تا 55+ درجه سانتی گراد مورد استفاده: 100 عدد LED ضریب توان : 0.95 ، تعداد تولید بر اساس استاندارد 7341</p> <p>LED فیتینگ کامل پرژکتور</p>	8
			100	NO	<p>شار نوری: 880 لومن ، بهره نوری: 88 لومن/وات ، ولتاژ ورودی: 220-230 ولت ، 50 هرتز ، 10 وات ، استاندارد E27، 7341: نور مهتابی (سفید) ، سر پیچ</p> <p>LED لامپ حیابی</p>	9



			50	NO	<p>شار نوری: 3600 لومن ، بهره نوری: 87 لومن/وات ولتاژ ورودی: 220-230 ولت ، 50 هرتز ، 40وات ، استاندارد E27، 7341: نور مهتابی (سفید) ، سر پیچ</p> <p>LED لامپ حبابی کلیه اقلام دارای حداقل 10 سال خدمات پس از فروش و 24 ماه گارانتی باشند</p>	10
			100	NO	<p>جهت نصب در چاههای گازی تابناک و رای LED پروژکتور</p> <p>LED FLOOD LIGHT (جهت نصب روی پایه فلزی- LED پروژکتور) NUMBER OF LED MODULE: 4, LIGHT COLOR: SUNLIGHT MODULE BRAND: EDISON, DRIVER BRAND: PHILIPS LIFE TIME: &gt;50000 HOUR, POWER: 140W, VOLTAGE: 220V, 50HZ LUMINOUS FLUX: 20000 LM, پخش نور متقارن-باز, PROTECTION CLASS: IP66, DIMENSIONS: 440*415*85 MM EFFICIENCY: &gt;90%, PF&gt;0.95, DRIVER TYPE: CONSTANT CURRENT</p>	1
			30	NO	<p>خیابانی LED چراغ</p> <p>NUMBER OF LED MODULE: 3, LIGHT COLOR: SUNLIGHT MODULE BRAND: EDISON, DRIVER BRAND: PHILIPS LIFE TIME: &gt;50000 HOUR, POWER: 104W, VOLTAGE: 220V, 50HZ LUMINOUS FLUX: 14000 LM, پخش نور خیابانی, PROTECTION CLASS: IP66, DIMENSIONS: 570*330*120 MM EFFICIENCY: &gt;90%, PF&gt;0.95, DRIVER TYPE: NON-DIMMABLE</p>	2
			10	NO	<p>پروژکتور خورشیدی SOLAR LED FLOOD LIGHT 12V (OR 24 V), 100W پخش نور متقارن-باز, LUMINOUS FLUX: 8000 LM با باتری قوی که قابلیت نوردهی در شب به مدت 12 ساعت را داشته باشد POLY CRYSTAL با پنل خورشیدی قوی SMD LED CHIP, WHITE (ضد نفوذ آب)، دارای برد شارژر درجه یک IP65، دارای 2 سال گارانتی دارای ریموت با قابلیت روشن شدن به صورت اتوماتیک قابل نصب (پروژکتور و پنل) بر روی پایه برق روشنایی</p>	3



		توضیحات
به عدد	قیمت کل کالا	
به حروف	((ریال))	
به عدد	هزینه بسته بندی	
به حروف	((ریال))	
به عدد	هزینه حمل	
به حروف	((ریال))	
به عدد	جمع کل	
به حروف	((ریال))	
نام و امضاء و مهر فروشنده:		شیراز خیابان زند جنب کوچه پروانه - ساختمان شرکت ملی نفت ایران - شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (تدارکات کالا) - واحد 506 - روح الله پسندیده تلفن (07132138436) فاکس (07132314447) ایمیل ()