



ردیف قلم	شماره قطعه	مشخصات کالا	واحد	مقدار	بهای واحد به عدد ((ریال))	بهای واحد به حروف ((ریال))	قیمت کالا ((ریال))
1		<p>پروژکتورهای LED مورد نیاز منطقه عملیاتی پارسین</p> <p>LED FLOOD LIGHT جهت نصب روی پایه فلزی دارای دسته فولادی با پانچ های متعدد، رنگ طوسی الکترواستاتیک NUMBER OF LED MODULE: 3, LIGHT COLOR: NEUTRAL WHITE MODULE AND DRIVER BRAND: BEST MARK WITH 5 YEARS GUARANTEE LIFE TIME: &gt;50000 HOUR, POWER: 150W, VOLTAGE: 220V, 50HZ LUMINOUS FLUX: 24000 LM پخش نور متقارن-باز PROTECTION CLASS: IP66, DIMENSIONS: 440*415*85 MM EFFICIENCY: &gt;90%, PF&gt;0.95, جنس بدنه: آلومینیوم دایکستی DRIVER TYPE: CONSTANT CURRENT WITH 5 YEARS GUARANTEE ضریب نمود رنگ بیش از 80 توان چراغ: 160 لومن بر وات</p>	NO	250			
2		<p>چراغ LED خیابانی، رنگ طوسی الکترواستاتیک</p> <p>LED STREET LIGHT جهت نصب روی پایه فلزی دارای دسته فولادی با پانچ های متعدد، رنگ طوسی الکترواستاتیک NUMBER OF LED MODULE: 2, LIGHT COLOR: NEUTRAL WHITE MODULE AND DRIVER BRAND: BEST MARK WITH 5 YEARS GUARANTEE LIFE TIME: &gt;50000 HOUR, POWER: 60W, VOLTAGE: 220V, 50HZ LUMINOUS FLUX: 5500LM پخش نور خیابانی PROTECTION CLASS: IP66, DIMENSIONS: 450*220*40 MM EFFICIENCY: &gt;90%, PF&gt;0.95, جنس بدنه: آلومینیوم دایکستی DRIVER TYPE: CONSTANT CURRENT WITH 5 YEARS GUARANTEE ضریب نمود رنگ بیش از 80 توان چراغ: 138 لومن بر وات</p>	NO	100			
3		<p>LED FLOOD LIGHT جهت نصب روی پایه فلزی</p> <p>دارای دسته فولادی با پانچ های متعدد، رنگ طوسی الکترواستاتیک NUMBER OF LED MODULE: 4, LIGHT COLOR: NEUTRAL WHITE LIFE TIME: &gt;50000 HOUR, POWER: 200W, VOLTAGE: 220V, 50HZ LUMINOUS FLUX: 32000 LM پخش نور متقارن-باز PROTECTION CLASS: IP66, DIMENSIONS: 440*415*85 MM EFFICIENCY: &gt;90%, PF&gt;0.95, جنس بدنه: آلومینیوم دایکستی DRIVER TYPE: CONSTANT CURRENT WITH 5 YEARS GUARANTEE ضریب نمود رنگ بیش از 80 توان چراغ: 160 لومن بر وات MODULE AND DRIVER BRAND: BEST MARK WITH 5 YEARS GUARANTEE</p>	NO	40			
SNS_0230019							



					جهت تامین موجودی انبارها LED LAMP, BULB, SCREW CAP, E-27		
		500	NO		DAY LIGHT 9 W		1
		500	NO		15 W. DAY LIGHT		2
		500	NO		20 W. DAY LIGHT		3
		500	NO		20 W. WARM		4
		300	NO		30 W. DAY LIGHT		5
		300	NO		30 W. WARM		6
		300	NO		25 W. DAY LIGHT		7
		500	NO		TUBULAR LED LAMPS, T8 , BASE G13 (BI-PIN)  18 W , 1200 MM , 6500 K 1700 LUMEN PHOTOMETRIC CODE: 765/788 کلیه اقلام دارای 24 ماه گارانتی باشد		8
					SNS_0230022		
		50	NO		اصلاحیه شرح اقلام 01 و 02 و فیتینگ LED جهت جایگزین نمودن با فیتینگهای هالوژن و بخار سدیم LED FLOOD LIGHT OPTILUX SERIES SYMMETRICAL WIDE LIGHT VOLTAGE 230 V FREQUENCY 50 Hz , IP CLASS 66 LUMINOUS FLUX 126 LM/W POWER FACTOR > 0.9 OPERATING TEMP. 20 TO 50° C LIGHT COLOR 4000 K LIFE TIME 50000 HR BODY ALUMINIUM  140WATT		1
		50	NO		200WATT , 220/240 V., 50/60 HZ, SATURNLED کلیه اقلام دارای 24 ماه گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش باشد		2



					منطقه عملیاتی سروستان و سعادت آباد اقلام مورد نیاز کارگروه انرژی منطقه عملیاتی سروستان و سعادت آباد		
			100	NO	<p>cpf پست برق ، آزمایشگاه ، کلیدخانه ها ، کمپ و LED روشنایی ، توان 17 وات ، AC ولتاژ ورودی: 100 تا 240 ولت فرکانس 50 هرتز ، شار نوری: حداقل 1580 لومن، استاندارد 7341 GL11 بدون نیاز به ترانس و استارتر ، نوع پایه 2 ضریب قدرت: 0.9، طول عمر: 35000 ساعت، ابعاد 410*36 میلیمتر COOL WHITE 6000K, 7000K دمایی رنگ شکل U قابلیت جایگزینی با لامپ های مهتابی فلورسنت</p> <p>رنگ مهتابی FPL طرح (شکل U) تیپ LED لامپ</p>	1	
			100	NO	<p>توان 17 وات ، AC ولتاژ ورودی: 100 تا 240 ولت فرکانس 50 هرتز ، شار نوری: حداقل 1580 لومن استاندارد 7341، GL11 بدون نیاز به ترانس و استارتر ، نوع پایه 2 ضریب قدرت: 0.9، طول عمر: 35000 ساعت، ابعاد 410*36 میلیمتر COOL WHITE 6000K-7000K دمایی رنگ شکل U قابلیت جایگزینی با لامپ های مهتابی فلورسنت</p> <p>رنگ آفتابی FPL طرح (شکل U) تیپ LED لامپ</p>	2	
			200	NO	<p>توان 20 وات ، AC ولتاژ ورودی: 100 تا 240 ولت فرکانس 50 هرتز ، شار نوری: 2000 لومن اندازه: 26*1200 میلیمتر ، IP43: درجه حفاظت ضریب قدرت: 0.9، طول عمر: 50000 ساعت استاندارد 7341 ، G13 نوع پایه فلورسنت 36 وات T8 قابلیت جایگزینی با لامپ های مهتابی LED</p> <p>(نور سفید) LED لامپ مهتابی</p>	3	
			600	NO	<p>توان 10 وات ، AC ولتاژ ورودی: 100 تا 240 ولت فرکانس 50 هرتز ، شار نوری: حداقل 960 لومن ، اندازه: 26*600 میلیمتر ، IP43: درجه حفاظت ضریب قدرت: 0.9، طول عمر: 50000 ساعت COOL WHITE 6000K-7000K دمایی رنگ قابلیت جایگزینی با لامپ های مهتابی فلورسنت 18 وات 60 سانتی متری تولید بر اساس استاندارد 7341</p> <p>(نور سفید) LED لامپ مهتابی</p>	4	



			150	NO	<p>توان 10 وات ، AC ولتاژ ورودی: 100 تا 240 ولت ، فرکانس 50 هرتز ، شار نوری: حداقل 960 لومن اندازه: 26*600 میلیمتر ، استاندارد ، IP43: درجه حفاظت ضریب قدرت: 0.9 ، طول عمر: 50000 ساعت ، دمای رنگ: WARM WHITE 2700K-3000K قابلیت جایگزینی با لامپ های مهتابی فلورسنت 18 وات 60 سانتی متری تولید بر اساس استاندارد 7341</p> <p>(نور زرد) LED لامپ مهتابی</p>	5
			150	NO	<p>ولتاژ ورودی: 90-260 ولت ، 50 هرتز ، 100 وات مورد استفاده: 100 عدد LED ضریب توان : 0.95 ، تعداد شار نوری: 10000 لومن ، بهره نوری: 100 لومن/وات جنس بدنه : آلومینیوم تمام دایکاست با قالب یکپارچه IP65 ، پوشش بدنه : رنگ پودری الکتروستاتیک محدوده دمای کارکرد: 25- تا 55+ درجه سانتی گراد رطوبت مجاز: 95% ، قطر لوله گیر : 42 میلیمتر نوع لنز: پلی کربنات شفاف که کدر نشود ارتفاع نصب : 11 متر ، عرض معبر ، 10 متر ، نور مهتابی تولید بر اساس استاندارد 7341</p> <p>و 100 وات LED چراغ خیابانی</p>	6
			40	NO	<p>ولتاژ ورودی: 90-260 ولت ، 50 هرتز ، 100 وات (1 وات): 100 عدد LED ضریب توان : 0.95 ، تعداد شار نوری: 10000 لومن ، بهره نوری: 100 لومن/وات جنس بدنه : آلومینیوم تمام دایکاست و اکستروژن IP65 ، پوشش بدنه : رنگ پودری الکتروستاتیک محدوده دمای کارکرد: 25- تا 55+ درجه سانتی گراد ارتفاع نصب : 10-9 متر ، نور مهتابی (سفید) تولید بر اساس استاندارد 7341</p> <p>آویز 100 وات LED چراغ صنعتی</p>	7
			180	NO	<p>ولتاژ ورودی: 90-260 ولت، نور مهتابی (سفید) ، 100 وات شار نوری: 10000 لومن ، بهره نوری: 100 لومن/وات محدوده دمای کارکرد: 25- تا 55+ درجه سانتی گراد مورد استفاده: 100 عدد LED ضریب توان : 0.95 ، تعداد تولید بر اساس استاندارد 7341</p> <p>LED فیتینگ کامل پرژکتور</p>	8
			350	NO	<p>شار نوری: 880 لومن ، بهره نوری: 88 لومن/وات ، ولتاژ ورودی: 220-230 ولت ، 50 هرتز ، 10 وات ، استاندارد E27، 7341: نور مهتابی (سفید) ، سر پیچ</p> <p>LED لامپ حیابی</p>	9



			75	NO	شارنوری: 3600 لومن ، بهره نوری: 87 لومن/وات ولتاژ ورودی: 230,220 ولت ، 50 هرتز ، 40 وات ، استاندارد E27، 7341: نور مهتابی (سفید) ، سر پیچ			10
			500	NO	شارنوری: 990 لومن بهره نوری: 90 لومن/وات ولتاژ ورودی: 230,220 ولت ، 50 هرتز ، 11 وات نور مهتابی (سفید) ، استاندارد 7341 قطر: 80-75 میلی متر			11
			50	NO	شارنوری: 1710 لومن بهره نوری: 95 لومن/وات ولتاژ ورودی: 230,220 ولت ، 50 هرتز ، 18 وات نور مهتابی (سفید) ، استاندارد 7341 قطر: 125-120 میلی متر			12
					ZKD_0200008			
			130	NO	و ZKD_0100031 اصلاحیه شرح و تعداد هر قلم از شماره درخواست کاهش شماره اقلام از 13 به 9 قلم ، توان 12 وات ، AC ولتاژ ورودی: 100 تا 240 ولت فرکانس 50 هرتز ، شار نوری: حداقل 960 لومن ، اندازه: 26*600 میلی متر ، IP43: درجه حفاظت ضریب قدرت: 0.9 ، طول عمر: 50000 ساعت COOL WHITE 4500K-5500K: دمای رنگ قابلیت جایگزینی با لامپ های مهتابی فلورسنت 18 وات 60 سانتی متری تولید بر اساس استاندارد 7341  (نور سفید) LED لامپ مهتابی ، توان 12 وات ، AC ولتاژ ورودی: 100 تا 240 ولت فرکانس 50 هرتز ، شار نوری: حداقل 960 لومن			1



140227

1402/11/17

ZRD\_0200609

					اندازه: 26*600 میلیمتر، استاندارد، IP43: درجه حفاظت ضریب قدرت: 0.9، طول عمر: 50000 ساعت WARM WHITE 3000K-4500K: دمای رنگ قابلیت جایگزینی با لامپ های مهتابی فلورسنت 18 وات 60 سانتی متری تولید بر اساس استاندارد 7341				
			130	NO	(نور زرد) LED لامپ مهتابی 264 تا 198 ولت و 150 وات، 50، AC ولتاژ ورودی: 198 تا 264 ولت EX de IIC T6 , IP66 , Ta -20~+55 °C				2
			10	NO	THD: %15> , SMD LED غیر یکپارچه LED شار نوری: 13000 لومن، مدول طول عمر میانه اسمی: 70000 ساعت ضد انفجار 150 وات LED پروژکتور ولتاژ ورودی: 260-90 ولت، نور مهتابی (سفید)، 150 وات شار نوری: 10000 لومن، بهره نوری: 100 لومن/وات				3
			10	NO	محدوده دمای کارکرد: 5- تا +55 درجه سانتی گراد مورد استفاده: 100 عدد LED ضریب توان: 0.95، تعداد تولید بر اساس استاندارد 7341 LED 150W پروژکتور ولتاژ ورودی: 260-90 ولت، 50 هرتز، 100 وات مورد استفاده: 100 عدد LED ضریب توان: 0.95، تعداد شار نوری: 10000 لومن، بهره نوری: 100 لومن/وات جنس بدنه: آلومینیوم تمام دایکاست با قالب یکپارچه				4
			20	NO	IP65، پوشش بدنه: رنگ پودری الکترواستاتیک محدوده دمای کارکرد: 5- تا +55 درجه سانتی گراد رطوبت مجاز: 95%، قطر لوله گیر: 50 میلیمتر K-6500 محدود رنگ و دمای نور: 5700- ارتفاع نصب: 11 متر، عرض معبر، 10 متر، نور مهتابی تولید بر اساس استاندارد 7341 100 وات LED چراغ خیابانی شار نوری: 1550 لومن AF - T8 - 20W : مدل				5
			20	NO	ولتاژ ورودی 220 ولت رنگ نور: 5000 تا 6500 کلوین G13: مدل پایه لامپ ال ای دی 120 سانتی متری (سفید رنگ) شار نوری: 1550 لومن AF - T8 - 20W : مدل				6
			20	NO	ولتاژ ورودی 220 ولت رنگ نور: 3700 تا 4500 کلوین G13: مدل پایه لامپ ال ای دی 120 سانتی متری (زرد رنگ)				7



					شار نوری: 880 لومن ، بهره نوری: 88 لومن/وات ولتاژ ورودی: 220-230 ولت ، 50 هرتز ، 20 وات ، استاندارد E27، 7341 (نور مهتابی (سفید) ، سر پیچ			
			20	NO	LED لامپ حیابی شار نوری: 3600 لومن ، بهره نوری: 87 لومن/وات ولتاژ ورودی: 220-230 ولت ، 50 هرتز ، 40 وات ، استاندارد E27، 7341 (نور مهتابی (سفید) ، سر پیچ			8
			20	NO	LED لامپ حیابی			9
<b>SND_0200156</b>								
					جهت استفاده در اماکن اقامتی کمپ های میلاد و خلیج فارس و دفاتر اداری کمپ میلاد به منظور صرفه جویی در هزینه ها و انرژی روکار 60 وات LED پنل با مشخصات فنی ذیل IR و UV فقدان امواج بهره وری و بازدهی زیاد LED عمر بیش از 50000 ساعت ماژول درایو الکترونیکی با ضریب توان بیش از 0.9 ضریب نمود رنگ بیش از 80 امکان سیم کشی لوپینگ  سایز: 60 در 60 سانتی متر شار نوری : 7000 لومن بازدهی چراغ: 117 لومن بر وات دمای رنگ: 6500 کلوین - مهتابی از محصولات مرغوب بازار و دارای 24 ماه گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش			1
<b>ZRS_0231532</b>								
					از برند های مرغوب ایرانی تامین گردد از زمان تحویل دارای 2 سال گارانتی معتبر باشد لامپ ال ای دی حیابی، 9 وات، نور مهتابی، 220 ولت			1
			200	NO	E27 ، مقدار شاخص رنگ بالای 80 درصد باشد شار نوری لومن 850			
			200	NO	لامپ ال ای دی حیابی، 12 وات، نور مهتابی، 220 ولت			2
					E27 ، مقدار شاخص رنگ بالای 80 درصد باشد شار نوری 1050 لومن			
			200	NO	لامپ ال ای دی حیابی، 15 وات، نور مهتابی، 220 ولت			3



					E27، مقدار شاخص رنگ بالای 80 درصد باشد شار نوری 1350 لومن		
		200	NO		لامپ ال ای دی حیابی، 20 وات، نور سفید آفتابی	4	
		300	NO		E27، مقدار شاخص رنگ بالای 80 درصد باشد شار نوری 1900 لومن، 220 ولت	5	
					لامپ ال ای دی حیابی، 30 وات، سفید آفتابی، 220 ولت		
		200	NO		E27، مقدار شاخص رنگ بالای 80 درصد باشد شار نوری 3000 لومن	6	
					لامپ ال ای دی حیابی، 40 وات، سفید آفتابی، 220 ولت		
		200	NO		E27، مقدار شاخص رنگ بالای 80 درصد باشد شار نوری 3700 لومن	7	
					لامپ ال ای دی حیابی، 50 وات، سفید آفتابی، 220 ولت		
		100	NO		E27، مقدار شاخص رنگ بالای 80 درصد باشد شار نوری 4700 لومن	8	
					چراغ ال ای دی سقفی 12 وات، توکار، نور سفید آفتابی، از نوع گرد		
		100	NO		مقدار شاخص رنگ بالای 80 درصد، شار نوری 900 لومن ابعاد 180*32 میلی متر، ابعاد حفره 160 میلی متر	9	
					چراغ ال ای دی سقفی 30 وات، توکار، نور سفید آفتابی، از نوع گرد		
		200	NO		مقدار شاخص رنگ بالای 80 درصد، شار نوری 2550 لومن ابعاد 65*255 میلی متر، ابعاد حفره 210 میلی متر	10	
					پنل ال ای دی 60*60، 50 وات، توکار، نور سفید آفتابی		
		100	NO		دارای شار نوری 3700 لومن و طول عمر 25000 ساعت	11	
					پنل ال ای دی 24 وات، مربع شکل، نور مهتابی، توکار		
		100	NO		ولتاژ 220 ولت، شار نوری 2100 لومن، ابعاد حفره 170 میلی متر ابعاد 300*300*270 میلی متر، شاخص رنگ بالای 80 درصد	12	
					پنل ال ای دی 30 وات، مربع شکل، نور سفید آفتابی، توکار		
					SND_0200237		
		40	NO		جهت استفاده در تعمیرات اساسی سال 1403 با قابلیت نصب روی پایه LED پروژکتور 140W / 4000K / 19000LM / IP66 رنگ نور: NEUTRAL WHITE	1	





			10	NO	با قابلیت نصب روی پایه LED پروژکتور 140W / 6500K / 19000LM / IP66 رنگ نور: DAY LIGHT کلیه محصولات دارای حداقل دو سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش باشند	2
					SAD_0200211	
			50	NO	چراغ پروژکتور LED مشخصات: VOLTAGE :100-277 V AC/50-60 HZ POWER :150w, شار نوری اسمی (LM) 24000 بهره نوری اسمی (LM/W) < 160 درجه حفاظت IP 66 PF>0.9 شیشه سکوریت به ضخامت حداقل 6 میلی متر ضریب نمود رنگ : بیش از 70 بالاست / درایور : درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9 دماي رنگ نور: 5000k- day light مقاومت مکانیکی IK10 جنس لنز : پلی کربنات شفاف رنگ بدنه : RAL 7043 پوشش رنگ : رنگ پودری الکتروستاتیک OPERATING TEMPERATURE : -30°C TO 55°C مدت زمان گارانتی: 3 سال چراغ با پخش نور متقارن باز	1
		به عدد	قیمت کل کالا	توضیحات		
		به حروف	((ریال))			
		به عدد	هزینه بسته بندی			
		به حروف	((ریال))			
		به عدد	هزینه حمل			
		به حروف	((ریال))			
		به عدد	جمع کل			
		به حروف	((ریال))			
نام و امضاء و مهر فروشنده:				شیراز خیابان زند جنب کوچه پروانه - ساختمان شرکت ملی نفت ایران - شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (تدارکات کالا) - واحد 506 - سید مهدی رضوی تلفن (07132138549) فاکس (07132316411) داخلی - (8549) ایمیل (sm.razavi@szogpc.com)		