



ردیف قلم	شماره قطعه	مشخصات کالا	واحد	مقدار	بهاء واحد به عدد ((ریال))	بهاء واحد به حروف ((ریال))	قیمت کالا ((ریال))
1		اصلاحیه شماره يك- تكميل شرح تقاضا شیر ایمنی مربوط به پمپ های گلايکول پالایشگاه منطقه دالان توضیحات جهت کلیه اقلام: تاییدیه بازرسی فنی زاگرس جنوبی و همچنین دارا بودن گواهینامه معتبر الزامی می باشد. مدت زمان گارانتی حداقل 2 سال در نظر گرفته شود. مدت زمان خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی شیر های خریداری شده حداقل به مدت 10 سال الزامی می باشد. لیست قطعات یدکی و دستورالعمل ها در زمان تحویل شیر آلات الزامی است. bill of material تحویل اسناد و مدارك فنی، نقشه شماتیک و زمان لازم جهت تحویل شیر ها، حداقل زمان ممکن (ار دیپشیت 1404) مدنظر می باشد TAG. NO.: PSV-02-X08X09 (X FROM Unit 1 TO 6) "INLET SIZE : 1" , OUT LET SIZE : 1 INLET CLASS :1500 RTJ, OUTLET CLASS : 150 RF SET PRESSURE: 141.5 BAR G FLUID AND STATE :GLYCOL COMPLETE SAFETY RELIEF VALVE	NO	12			
	ZRD_0200819	COMPLETE SET OF PRESSURE SAFETY VALVE :WITH UNDER SPECIFICATIONS LOCATION : Header in PARSIAN SEPARATION CENTER SIZE : 3*6 INCH SET PRESSURE : 112.51 to 140.70 bar INLET: FLANGE TYPE 3" , RATING: 900 PSI, Flange: RF OUTLET: FLANGED TYPE 6", RATING: 150 PSI Flange: RF SEAT TYPE: METAL TO METAL DATA SHEET IS ATTACHED following items (certificates & reports) is required Inspection Certificate acc to: EN 102043.1-1 hydrostatic pressure testing report-2 certificate of conformity-3 certificate of origin-4 calibration report-5 در ضمن شیر های ایمنی دارای دو سال ضمانت از موقع تحویل و 10 سال خدمات پس از فروش باشند تاریخ تحویل فروردین 1404 PRESSURE SAFETY VALVE	NO	5			
2		SPRING: REFER TO DATASHEET (90.01 TO 112.50 BAR)	NO	0			



			5	NO	SPRING:REFER TO DATASHEET (112.51 to 140.70 bar)		3
					ZRD_0300602		
					PRESSURE SAFETY VALVE FOR HOMA TEST SEPARATOR داراي ضمانت 2 ساله از زمان تحويل داراي 10 سال خدمات پس از فروش تاريخ تحويل: فروردين 1404 SAFETY VALVE DESIGN CODE: ASME SECTION VIII SIZING STD: API 520 FLUID: SWEET GAS MAWP 138 barg SET PRESSURE 138 barg CONNECTIONS: 2*3 #900*#150 ASME B16.5 DATA SHEET ATTACHED	1	
			3	NO			
					SAFETY VALVE DESIGN CODE: ASME SECTION VIII SIZING STD: API 520 FLUID: SWEET GAS MAWP 138 barg SET PRESSURE 117 barg CONNECTIONS: 2*3 #900* #150 ASME B16.5 DATA SHEET ATTACHED	2	
			3	NO			
					SAD_0300121		
					اصلاحیه شماره يك- تکمیل شرح تقاضا توضیحات جهت کلیه اقلام:تاییدیه بازرسی فنی زاگرس جنوبی و همچنین دارا بودن گواهینامه معتبر الزامی می باشد.مدت زمان گارانتی حداقل 2سال در نظر گرفته شود. مدت زمان خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی شیر های خریداری شده حداقل به مدت 10سال الزامی می باشد. لیست قطعات یدکی و دستورالعمل ها در زمان تحویل شیر آلات الزامی است. bill of material تحويل اسناد و مدارك فني، نقشه شماتيك و زمان لازم جهت تحويل شیرها، حداقل زمان ممکن(ارديبهشت1404) مدنظر مي باشد Aghar Wells Pig Reciever in Manifolds TAG. NO.: 63-PSV-214 "INLET : 3/4" , OUT LET : 1 CLASS INLET :2500 RTJ, CLASS OUTLET : 300 RF SET PRESSURE: 373.8 BARG FLUID AND STATE : HC / GAS COMPLEAT SAFETY VALVE	1	
			2	NO			



			2	NO	شیر ایمنی کامل مربوط به مخزن هوای XV ورودی چاه DL-4(DM-2) .TAG. NO.: 53-XV-210, INLET: 1/2" NPT , OUTLET : ATM SET PRESSURE: 8.2 BAR, SERVICE: AIR SERVICE NACE MR 01-75: NO, CONV. Back Pressure: NO COMPLETE SAFETY VALVE		2
		به عدد	قیمت کل کالا	توضیحات			
		به حروف	((ریال))				
		به عدد	هزینه بسته بندی				
		به حروف	((ریال))				
		به عدد	هزینه حمل				
		به حروف	((ریال))				
		به عدد	جمع کل				
		به حروف	((ریال))				
نام و امضاء و مهر فروشنده:				شیراز خیابان زند جنب کوچه پروانه - ساختمان شرکت ملی نفت ایران - شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (تدارکات کالا) - واحد 506 - روح الله پسندیده تلفن (07132138436) فاکس (07132314447) ایمیل ()			