


درخواستهای حاقی



SAS_0440123

شماره درخواست

ردیف قلم	شماره قطعه	مشخصات کالا	واحد	مقدار	بهاء واحد به عدد ((ریال))	بهاء واحد به حروف ((ریال))	قیمت کالا ((ریال))
1		LAMPS,SWITCHBOARDINDICATOR,BAYONET CAP B22,COLOUR SPRAYED, PEAR SHAPE, 220/250 VOLTS, 50 HZ., 15 WATTS مدت زمان گارانتی اقلام دو سال می باشد لامپ گچی گلاس میخی سفید WHITE	NO	300			
2		LAMPS, FLUORESCENT, MONO-PIN,FOR FLP FITTING,TUBULAR, STRAIGHT, 220/250 VOLTS, 50HZ 40 WATTS, WHITE LENGTH 1200 MM. لامپ مهتابی تک پین سفید	NO	300			
		SSS_0430025					
1		LED LAMP, BLUB, SCREW CAP کلیه اقلام از برند های معتبر و دارای نشان ملی استاندارد دارای گارانتی حداقل یکساله از زمان ارسال کالا طول عمر حداقل 25000 ساعت بهره نوری 90LM/W مهتابی - E27 سرپیچ LED لامپ کم مصرف 20 وات	NO	200			
2		مهتابی - E27 سرپیچ LED لامپ کم مصرف 40 وات	NO	100			
3		مهتابی - E27 سرپیچ LED لامپ کم مصرف 50 وات	NO	300			
4		مهتابی - E27 سرپیچ LED لامپ کم مصرف 100 وات	NO	100			
5		مهتابی - E40 سرپیچ LED لامپ کم مصرف 100 وات	NO	150			
		SND_0400066					



1	اصلاحیه شرح و تعداد اقلام اقلام مورد تقاضای سالیانه 1404 تجهیزات مورد نیاز تعمیرات برق منطقه عملیاتی نار و کنگان ، بدلیل استفاده مداوم کلیه کالاهای مذکور در شرایط آب و هوایی خاص منطقه (گرما و رطوبت) محصولات از شرکت های معتبر و اصلی خریداری گردد LED 15W چراغ ضد انفجار W توان چراغ: 15 Lm شارنوری چراغ: 2170 ، Lm/W بازدهی چراغ: 145 ، وزن کمتر از 5 کیلو mm طول حدود 680 ، cm فاصله دو سوراخ اتصال 40 zone1 برای محیط های مستعد ضد انفجار T4 گروه دمایی بدنه پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه رزین K دمای رنگ نور 6000 پخش نور متقارن یکنواخت دیفیوزر پلی کریستال تزریقی مات نوار آییندی سیلیکونی با دوام و مقاوم در برابر حرارت و فشار IP66 درجه حفاظت بست نصب استنلس استیل VAC ، 50Hz ولتاژ 220/240 با بازدهی بالا LED ماژول دمای محیط تا 55 درجه سانتیگراد گلند پلی آمید و سه ورودی کابل دارای اتصالات لازم جهت اتصال به لوله با قطر 4 و 6 سانتی متر به میزان مورد نیاز جهت نصب باشد دارای 18 ماه گارانتی تعویض باشد دارا بودن تأییدیه انجمن نفت ایران الزامی است	NO	90
---	---	----	----



					LED 28W چراغ ضد انفجار ، Wتوان چراغ: 28 Lmشارنوري چراغ: 4360 ، Lm/Wبازدهي چراغ: 156 وزن کمتر از 7 كيلو mmطول حدود 1250 فاصله دو سوراخ اتصال 70 zone 1 براي محيط هاي مستعد ضد انفجار T4 گروه دمایی بدنه پلي استر تقويت شده با الياف شیشه رزين Kدمای رنگ نور 6000 پخش نور متقارن يکنواخت ديفیوزر پلي کربنات تزريقي مات نوار آبندي سيلیكوني با دوام و مقاوم در برابر حرارت و فشار IP66 درجه حفاظت بست نصب استنلس استیل VAC ، 50Hz ولتاژ 220/240 با بازدهي بالا LED ماژول دمای محیط تا 55 درجه سانتیگراد گلند پلي آمید و سه ورودی کابل دارای پیچ 8 دو سانتیمتری استنلس استیل مربوطه به میزان لازم جهت نصب دارای 18 ماه گارانتی تعویض باشد دارا بودن تأییدیه انجمن نفت ایران الزامی است		2
			110	NO			



			50	NO	LED 64W چراغ ضد گرد و غبار W توان چراغ: 64 Lm شار نوری چراغ: 8700 Lm/W بازدهی چراغ: 136 K رنگ نور 6000 وزن کمتر از 3 کیلو mm طول حدود 1450 مناسب فضای داخلی و حفاظت در برابر رطوبت و گرد و غبار و بازدهی بالا بدنه ی آلومینیومی دیفیوزر پلی کربنات شیاردار مات مقاوم و پخش یکنواخت نور نوار سیلیکونی آب بندی با دوام و با مقاومت حرارتی زیاد IP65 درجه حفاظتی درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9 VAC ، 50Hz ولتاژ 220/240 با بازدهی بالا LED مازول گلند پلی آمید و دو ورودی کابل دارای گارانتی 18 ماه تعویض باشد دارای براکت سقفی استنلس استیل برای اتصال پیچ 8 دو سانتیمتری استنلس استیل دارای اتصالات لازم آویز به اندازه فاصله دو متری از سقف	3
			70	NO	LED FLOOD LIGHT دارای قابلیت نصب روی پایه SYMMETRICAL WIDE LIGHT VOLTAGE:230 V , P: 150W FREQUENCY: 50 HZ IP CLASS: 66 LUMINOUS FLUX: 160 LM/W POWER FACTOR: > 0.9 OPERATING TEMP: 0 TO 60 °C LIFE TIME: 50000 HR BODY: ALUMINIUM COLOR TEMPERATURE: 4000K دارای 24 ماه گارانتی تعویض باشد	4



			10	NO	LED FLOOD LIGHT دارای قابلیت نصب روی پایه SYMMETRICAL WIDE LIGHT VOLTAGE: 230 V P: 200W FREQUENCY: 50 HZ IP CLASS: 66 LUMINOUS FLUX: 160 LM/W POWER FACTOR: > 0.9 OPERATING TEMP: 0 TO 60 °C LIFE TIME: 50000 HR BODY: ALUMINIUM COLOR TEMPERATURE: 4000K دارای 24 ماه گارانتی تعویض باشد	5
			30	NO	پرزکتور LED با قابلیت نصب روی پایه 140W / 4000K / 19000 LM / IP 66 رنگ نور: NEUTRAL WHITE	6
			30	NO	پرزکتور LED با قابلیت نصب بر روی پایه 140W / 6500K / 19000LM / IP66 رنگ نور: DAY LIGHT Ta: 60 DEG. C Tc: 90 DEG. C Input: 200-240 V , 277V I rated: 100 - 1050 mA dc U rated: 140 - 286 V U max: 300 V P max: 200 W IP67	7



			40	NO	درایور چراغ های LED 176W Vossloh Schwabe Deutschland GmbH Electronic Converter for LED Type: ECXd 1050.449 Un: 100 - 240 V In max: 2800 ma (100-240V) In max: 700 ma (277 V) f: 50/60 Hz Ta: 50 DEG C INPUT 100-200V Ta: 60 DEG C INPUT 200-240V , 277V Tc: 90 DEG C I rated: 100 - 1050 mA DC U rated: 140 -286 V U max: 300 V P max: 200 W IP67		8
			4	NO	پروژکتور و لامپ های ضد انفجار جهت برق منطقه دالان FLOOD LIGHT LUMENS: 1001 FLOOD LOW LUMENS : 500, DROP RATING: M2 WATER RATING : IP-67 DUSTPROOF/ WATERPROOF HIGH FLOOD RUNTIME (H) : 6 MEDIUM FLOOD RUNTIME (H) : 17 FLOODLIGHT COLOR: WHITE SWITCH FUNCTION : HIGH/OFF/LOW LIGHT SOURCE: LED POWER SOURCE : INTEGRATED LI-LON PACKAGE CONTENTS : LIGHT , AC/DC POWER SUPPLIES QUANTITY OF BATTERIES : 2 CLASS : ZONE 0 , EX IICT4 GA تأییدیه انجمن ایران الزامی می باشد و.ارانتی 2 ساله جهت کلیه اقلام الزامی می باشد		1
			50	NO	پروژکتور ضد انفجار سیار 220VAC,50Hz, 2*40W II2GExedqIICT4, IP66 Operation Temp: -20 to +55 C جنس بدنه فیتینگ استیل و نحوه نصب سقفی		2



			200	NO	Power: 40W , Length: 120cm , Reflector : Glass Voltage : 230V LAMP BODY METERIAL: GLASS لامپ مهتابی تک پین ضد انفجار		3
			50	NO	جهت برق منطقه آغار LED چراغ پروژکتور مشخصات: VOLTAGE :100-277 V AC/50-60 HZ POWER :150w, شار نوري اسمي 24000 (LM) بهره نوري اسمي 160 < (LM/W) درجه حفاظت IP 66 PF>0.9 شیشه سکوریت به ضخامت حداقل 6 میلی متر ضریب نمود رنگ : بیش از 70 بالاست / درایور : درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9 دمای رنگ نور : 5000k- day light IK10 : مقاومت مکانیکی جنس لنز : پلی کربنات شفاف RAL 7043 : رنگ بدنه پوشش رنگ : رنگ پودری الکتروستاتیک OPERATING TEMPERATURE : -30°C TO 55°C مدت زمان گارانتی: 3 سال چراغ با پخش نور متقارن باز	SAD_0400116	1
			400	NO	انواع لامپ های ال ای دی 220 ولت جهت مصرف منطقه پارسین جنس مرغوب ایرانی از زمان تحویل دارای 2 سال گارانتی معتبر باشد لامپ ال ای دی حیابی 9 وات نور مهتابی 220 ولت (E27) شاخص نمود رنگ نور بالای 80 درصد باشد بهره نوري 850 لومن	ZRS_0431517	1



					-		
			400	NO	لامپ ال ای دی حبابی 12 وات نور مهتابی 220 ولت (E27) شاخص نمود رنگ بالای 80 درصد باشد بهره نوری 1050 لومن	2	
			600	NO	لامپ ال ای دی حبابی 15 وات نور مهتابی 220 ولت (E27) شاخص نمود رنگ نور بالای 80 درصد باشد بهره نوری 1350 لومن	3	
			1000	NO	لامپ ال ای دی حبابی 20 وات نور مهتابی 220 ولت (E27) شاخص نمود رنگ بالای 80 درصد باشد بهره نوری 1900 لومن	4	
			500	NO	لامپ ال ای دی حبابی استوانه ای 30 وات نور مهتابی 220 ولت (E27) شاخص نمود رنگ نور بالای 80 درصد باشد بهره نوری 3000 لومن	5	
			350	NO	لامپ ال ای دی حبابی استوانه ای 50 وات نور مهتابی 220 ولت (E27) شاخص نمود رنگ نور بالای 80 درصد باشد بهره نوری 4700 لومن	6	
			250	NO	چراغ ال ای دی سقفی 12 وات توکار نور مهتابی از نوع گرد شاخص نمود رنگ نور بالای 80 درصد باشد بهره نوری 1100 لومن	7	
			350	NO	چراغ ال ای دی سقفی 30 وات توکار نور مهتابی از نوع گرد شاخص نمود رنگ نور بالای 80 درصد باشد بهره نوری 2600 لومن	8	
			400	NO	پنل ال ای دی 60*60 توکار 50 وات توکار نور مهتابی، شاخص نمود رنگ نور بالای 80 درصد باشد و بهره نوری 4100 لومن بر وات	9	



			150	NO	پنل ال ای دی 24 وات مربع شکل نور مهتابی روکار و میزان بهره روشنایی 2100 لومن و شاخص نمود رنگ نوربالاتر 80 درصد باشد	10
			150	NO	پنل ال ای دی 30 وات مربع شکل نور مهتابی توکار و میزان بهره روشنایی 3000 لومن و شاخص نمود رنگ نوربالاتر 80 درصد باشد	11
			200	NO	لامپ ال ای دی حبابی استوانه ای، 40 وات، سفیدمهتابی، 220 ولت E27 مقدار شاخص رنگ بالاتر 80 درصد باشد شار نوری: 3700 لومن	12
			200	NO	لامپ ال ای دی حبابی استوانه ای، 70 وات، سفیدمهتابی، 220 ولت E40 مقدار شاخص رنگ بالاتر 80 درصد باشد شار نوری: 6700 لومن	13
			500	NO	لامپ مهتابی ال ای دی نور سفید T8, LED 20W, 230V, 50HZ INPUT VOLTAGE: 90-260V, 50/60HZ, LENGTH: 120CM EFFICIENCY: >90%, PF>0.95, DRIVER TYPE: CONSTANT CURRENT LUMINOUS FLUX: 2000 LM, LUMINOUS EFFICACY: 110 LM/W ضریب نمود رنگ بیش از 80%	14
						ZVD_0400120



			5	NO	پروژکتور LED ضد انفجار استانداردها: 7341 و IEC60079-15 شرکت های تامین کننده و تولید کننده ملزم به اخذ مجوزها و گواهی نامه های لازم ضد انفجار ex از مراجع ذی صلاح (انجمن ملی نفت ایران) می باشند 100 وات ، 50 ، AC ولتاژ ورودی: 198 تا 264 ولت EX nR IIC T6 , IP66 , Ta: -20~+55 °C , ZOON (2) THD: %15> , SMD LED , wall mounted غیر یکپارچه LED شار نوری: 13000 لومن، مدول طول عمر میانه اسمی: 70000 ساعت /مدت زمان گارانتی محصول 2 سال می باشد پروژکتور LED ضد انفجار 100 وات	1
					ZRD_0400585	
			100	NO	انواع پروژکتورهای LED مورد نیاز منطقه عملیاتی پارسین کلیه اقلام از زمان تحویل دارای حداقل 36 ماه گارانتی معتبر باشد پروژکتورهای LED جهت نصب روی پایه فلزی «شار نوری: 22000 لومن توان چراغ 150 وات «بازدهی چراغ: 147 لومن بر وات دمای رنگ: 4000 کلوین (سفید طبیعی) ضریب نمود رنگ: بیش از 70 پخش نور خبابانی دارای درایور جریان ثابت با ضریب توان بالای 0.9 ابعاد: 85*415*440 میلیمتر جنس بدنه آلومینیوم دایکست دارای دسته با پانچ های متعدد برای نصب روی پایه فلزی	1



			50	NO	سر چراغ خیابانی (معابری) LED: منبع نور ،شار نوری: 14500 لومن توان چراغ 100 وات بازدهی چراغ: 145 لومن بر وات دمای رنگ: 4000 کلوین (سفید طبیعی) ضریب نمود رنگ: بیش از 70 پخش نور: خیابانی دارای درایور جریان ثابت با ضریب توان بالای 0.9 ابعاد: 450*220*40 میلیمتر، جنس بدنه آلومینیوم دایکست	2
			20	NO	چراغ سالتی (قابل نصب به صورت آویز از سقف) LED: منبع نور ،شار نوری: 36000 لومن توان چراغ: 240 وات بازدهی چراغ: 150 لومن بر وات دمای رنگ: 5000 کلوین (نور روز) ضریب نمود رنگ: بیش از 70 پخش نور: متقارن باز دارای درایور جریان ثابت با ضریب توان بالای 0.9 ابعاد: 475*475*60 میلیمتر، جنس بدنه آلومینیوم دایکست	3
			20	NO	چراغ سالتی (قابل نصب به صورت آویز از سقف) LED: منبع نور ،شار نوری: 32000 لومن توان چراغ: 200 وات بازدهی چراغ: 160 لومن بر وات دمای رنگ: 5000 کلوین (نور روز) ضریب نمود رنگ: بیش از 70 پخش نور: متقارن باز ،ابعاد: 475*475*60 میلیمتر جنس بدنه آلومینیوم دایکست	4



			30	NO	پروژکتور سقفی جهت کارگاه خط لوله تابناک و سوله های انبار کالا LED CIELING LIGHT جهت نصب در سوله انبار به صورت سقفی رنگ الکترواستاتیک، دارای زنجیر اتصال، دارای لنز پلی کربنات NUMBER OF LED MODULE: 3, LIGHT COLOR:NATURAL LIGHT LED MODULE & DRIVER BRAND LIFE TIME: > 50000 HOUR, POWER: 104 W VOLTAGE: 220V, 50HZ, LUMINOUS FLUX: 13000 LM لومن بر وات، پخش نور نامتقارن 125 EFFICIENCY: >90%, PF>0.95, PROTECTION CLASS: IP65 DRIVER TYPE: CONSTANT CURRENT جنس بدنه: آلومینیوم دایکستی ضریب نمود رنگ بیش از 80 از برند های مرغوب و با کیفیت بازار تامین گردد	5
					ZVD_0400136 اقلام برقی مورد نیاز مسئولیت اجتماعی توان حقیقی 250 وات شار نور اسمی 27500 لومن/ درجه حفاظت در برابر عوامل محیطی IP66 ولتاژ ورودی 180-260 ولت / ضریب توان 0.6 جریان ورودی 230v@1.81 فرکانس کاری 50 HZ / بهره نوری 110 لومن بر وات/ ضریب اعوجاج هارمونیکی کمتر 15% زاویه رفلکتور 120 درجه / جایگزین لامپ 1000 وات بخار سدیم طول عمر حداقل 30000 ساعت محدوده دمایی کارکرد +50 الی-50 شاخص نمود رنگ : بیش از 80 % ارائه ضمانت نامه معتبر الزامی است . مدت زمان گارانتی محصول 2 سال می باشد نور افکن استادیومی 250 وات	
			96	NO		1



		توضیحات	
		قیمت کل کالا ((ریال))	به عدد به حروف
		هزینه بسته بندی ((ریال))	به عدد به حروف
		هزینه حمل ((ریال))	به عدد به حروف
		جمع کل ((ریال))	به عدد به حروف
		نام و امضاء و مهر فروشنده:	
شیراز خیابان زند جنب کوچه پروانه - ساختمان شرکت ملی نفت ایران - شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (تدارکات کالا) - واحد 506 - سحر جره تلفن (32138442) فاکس (32314447) ایمیل ()			