



ردیف قلم	شماره قطعه	مشخصات کالا	واحد	مقدار	بهاء واحد به عدد ((ریال))	بهاء واحد به حروف ((ریال))	قیمت کالا ((ریال))
1		BATTERY,RECHARGEABLE,RECTANGULAR SEALED LEAD ACID,12 VOLTS باطری یو پی اس(UPS) 28 AH, 174X165X124 MM.	NO	60			
2		18 AH , 205X181X190 MM.	NO	10			
3		42 A.H 220 X 190 X 210 MM	NO	30			
4		7.2 A.H 151X65X94MM	NO	20			
SND_0300059							
1		اصلاحیه شرح قلم 02 و 04 انواع باتری های سیلد لید اسیدی - جهت استفاده ادارات ICT , برق منطقه عملیاتی نار و کنگان جهت اقلام تقاضا در زمان تحویل باطری ، داغی ها آماده تحویل می باشد باطری ها تولید داخل دارای 24 ماه گارانتی باشند نیاز به جایگاه ندارد	NO	120			
2		باتری سیلد لید اسید 12 ولت - 28 آمپر	NO	10			
3		باتری سیلد لید اسید 12 ولت - 65 آمپر	NO	6			
4		باتری سیلد لید اسید 12 ولت - 100 آمپر	NO	6			
		باتری سیلد لید اسید 12 ولت - 150 آمپر معمولی	NO	6			
SND_0300243							
1		ICT انواع باطری های جهت اداره جهت اقلام تقاضا در زمان تحویل باطری ، داغی ها آماده تحویل می باشد باتری 2 ولت 300 آمپر مخابراتی سیلد اسید SIZE : 35.5 x 16.5 x 18.5 MM به همراه جایگاه کلیه متعلقات نصب شامل : اتصالات بین باتری و پیچ و مهره می باشد . ارائه گارانتی دو ساله جهت باتری ها الزامی می باشد برند پیشنهادی: تریجیا نیل	NO	48			



			48	NO	باتری 2 ولت 350 آمپر مخابراتی سیلد اسید SIZE : 35.5 x 16.5 x 18.5 MM به همراه جایگاه کلیه متعلقات نصب شامل اتصالات بین باتری و پیچ و مهره می باشد . ارائه گارانتی دو ساله جهت باتری ها الزامی می باشد برند پیشنهادی: ترجیحاً نیل	2
					ZRD_0400513	
			24	NO	باتری مخابراتی 2 ولت باتریها از زمان تحویل به منطقه دارای 2 سال گارانتی باشد و از زمان تحویل به منطقه بیش از 4 ماه از تاریخ تولید آن نگذشته باشد کلیه باتریها دارای داغی می باشند باتری مخابراتی، 2 ولت 420 آمپر ولتاژ نامی : 2 ولت جریان : 420 آمپر/ساعت، نوع: سیلد اسید ارتفاع: 342 میلیمتر، عرض : 165 میلیمتر، طول : 185 میلیمتر internal resistance : 0.35 Ohm discharge current rate 10 Hour: 42 A self discharge time 12 month : 80% همراه با رابط اتصال باتری تسمه ای عایق شده به تعداد 24 عدد نیاز به جایگاه نصب باتری نمی باشد همراه با بست (پیچ ، مهره و واشر) در پوش برای هر باتری PT2SL420 : ترجیحاً مدل پیشنهادی	1
			96	NO	باتری مخابراتی، ولتاژ نامی : 2 ولت، جریان : 300 آمپر/ساعت، نوع: خشک ارتفاع: 360 میلیمتر، عرض : 184.5 میلیمتر، طول : 123 میلیمتر همراه با بست (پیچ ، مهره و واشر) در پوش باتری می بایست دارای تاریخ تولید به روز باشند همراه با رابط اتصال باتری تسمه ای عایق شده به تعداد 96 عدد برای سری 24 عددی 4 نیاز به جایگاه نصب باتری نمی باشد PT2SL300 - NILE : ترجیحاً مدل پیشنهادی	2
					ZRS_0431546	

[illegible]



			100	NO	اصلاحیه شماره 2- تکمیل شرح تقاضا VOLTAGE PER UNIT : 2V CAPACITY : 300 AH DIMENSION(mm) : 440*165*172 mm دارای IEC 60896-21/22 استاندارد BS 6290-4 دارای استاندارد دارای پوسته پلاستیکی شفاف دارا بودن پیچ و مهره و تسمه رابط جهت اتصال سری کلیه باتری ها همراه با اسید و استراکچر دارای تکنولوژی صفحات فلت و آلایژ سرب-آنتیموان OPZS دارای تکنولوژی مناسب ایستگاه های مخابراتی باتری ها می بایست تاریخ روز باشند دارا بودن 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش الزامی می باشد پس از نصب باتری ها، داغی آنها قابل تحویل می باشند باتری ها نیاز به جایگاه ندارند OPZS باطری 2 ولت 300 آمپر اسیدی		1
			48	NO	SND_0400334 تقاضا سالیانه 1404 منطقه عملیاتی نار و کنگان جهت استفاده در ایستگاه مخابراتی کوهچر جهت اقلام تقاضا در زمان تحویل باطری ، داغی ها آماده تحویل می باشد باتری 2 ولت 350 آمپر مخابراتی سیلد اسید SIZE : 35.5 x 16.5 x 18.5 MM به همراه جایگاه کلیه متعلقات نصب شامل اتصالات بین باتری و پیچ و مهره می باشد . ارائه گارانتی دو ساله جهت باتری ها الزامی می باشد از مرغوب ترین برند های داخلی تهیه گردد برند پیشنهادی: ترجیحاً نیل		1



			توضیحات		
				به عدد	قیمت کل کالا ((ریال))
				به حروف	
				به عدد	هزینه بسته بندی ((ریال))
				به حروف	
				به عدد	هزینه حمل ((ریال))
به حروف					
به عدد	جمع کل ((ریال))	شیراز خیابان زند جنب کوچه پروانه - ساختمان شرکت ملی نفت ایران - شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (تدارکات کالا) - واحد - مدیر سیستم تلفن () فاکس () ایمیل (a_elahibakhsh@yahoo.com)			
به حروف					
نام و امضاء و مهر فروشنده:					