



ردیف قلم	شماره قطعه	مشخصات کالا	واحد	مقدار	بهاء واحد به عدد ((ریال))	بهاء واحد به حروف ((ریال))	قیمت کالا ((ریال))
1		تقاضای سالیانه 1405 منطقه عملیاتی ناروکنگان دیزل ژنراتور با توان 1500 کیلوولت آمپر همراه با کاننتینر و کوپله فابریک سازنده موتور و تابلوهای راه اندازی و کنترل جهت تامین برق ایستگاه تقویت فشار گاز نار دارای حداقل 12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش باشد. DIESEL GENERATOR FOR NAR GAS COMPRESSOR STATION :WITH THE FOLLOWING SPECIFICATION دیزل 1650 کیلوولت آمپر با مشخصات: تعداد سیلندر: 12 سیلندر خورجینی دور موتور: 1500 دور در دقیقه گاورنر : الکترونیکی سیستم خنک کننده : رادیاتور آب خنک سیستم: توربوشارژر سیستم تنفس توربو AAC سیستم تزریق سوخت: تزریق مستقیم ظرفیت روغن: 177 لیتر مصرف سوخت در 75 درصد بار نامی : حداکثر 234 لیتر بر ساعت نسبت تراکم: 13:1 بهره وری: 95.8 ابعاد حدودی سایلنت (میلیمتر): 2700*60000*2200 ژنراتور 1600 کیلوولت آمپر با مشخصات: توان خروجی: 1600 کیلوولت آمپر ولتاژ خروجی: 230/400 ولت فرکانس: 50 هرتز بدون جاروبک: BRUSHLES تعداد قطب : 4 عدد ضریب توان: 0.85 کلاس عایقی: H درجه حفاظت: IP23 تابلو کنترل و حفاظت و قدرت و اتوماتیک: تابلو کنترل دارای مشخصات زیر : برد کنترل میکروپروسسوری دیجیتال ساخت شرکت های معتبر با قابلیت نمایش، کنترل و حفاظت آمپراژ، ولتاژ، فرکانس، دورموتور ، ساعت کار، دمای آب و فشار روغن، و دارای قابلیت کنترل و نمایش کلیه المان ها و سنسور های تعیین شده بر روی موتور و ژنراتور و همچنین نمایش کلیه نواقص و ایرادات و ایجاد آلارم و در صورت لزوم خاموش کردن مولد در شرایط اضطراری سنسور کنترل دمای آب سنسور کنترل دور موتور سنسور کنترل فشار روغن کنترل سطح ولتاژ	ST	1			



ردیف قلم	شماره قطعه	مشخصات کالا	واحد	مقدار	بهاء واحد به عدد ((ریال))	بهاء واحد به حروف ((ریال))	قیمت کالا ((ریال))
		کنترل آمپر خروجی توسط ترانس جریان تابلو قدرت دارای مشخصات زیر : کلید برکر ساخت کشور های اروپای غربی تابلو ساخته شده از ورق 2 میلیمتر با رنگ پودری الکترواستاتیک (RAL7035) با قابلیت حفاظت حداقل IP44 نصب بر روی شاسی تابلوی CHANGE OVER جهت انتقال قدرت الکتریکی بصورت اتوماتیک با مشخصات: شامل دو عدد کلید موتور دار هوایی 2500 آمپر ساخت شرکت اصلی اشنایدر که با کلیه متعلقات در یک سلول با درجه حفاظت IP44 ساخته شده از ورق 2 با رنگ پودری الکترواستاتیک (RAL 7035) میباشد. تجهیزات جانبی : ست کامل باتری+O42:AF54 لرزه گیر لاستیکی بین شاسی و مولد شاسی یکپارچه ساخته شده از ورق فولادی گرم کن آب منبع آگزوز لرزه گیر آگزوز اتاقک کاننیري سايلنت که ديزل درون آن نصب و قابليت حمل داشته باشد.					
توضیحات							
					به عدد	قیمت کل کالا	
					به حروف	((ریال))	
					به عدد	هزینه بسته بندی	
					به حروف	((ریال))	
					به عدد	هزینه حمل	
					به حروف	((ریال))	
					به عدد	جمع کل	
					به حروف	((ریال))	
شیراز خیابان زند جنب کوچه پروانه - ساختمان شرکت ملی نفت ایران - شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (تدارکات کالا) -				نام و امضاء و مهر فروشنده:			
واحد - مدیر سیستم تلفن () فاکس () ایمیل (a_elahibakhsh@yahoo.com)							