



ردیف قلم	شماره قطعه	مشخصات کالا	واحد	مقدار	بهاء واحد به عدد ((ریال))	بهاء واحد به حروف ((ریال))	قیمت کالا ((ریال))
		کابل ها جهت استفاده در تعمیرات منتظر توقف تولید واحد برق فاز دو و تعمیرات خط لوله منطقه نار و کنگان - سال 1405 FLEXIBLE CORD, 300/500 VOLTS ,CIRCULAR CONDUCTORS OF HIGH CONDUCTIVITY PLAIN ANNEALED COPPER WIRES ,FLEXIBLE STRANDED PVC INSULATED PVC SHEATHED OVERALL MAT IN ACC. WITH ISIRI 607 OR VDE 0250 OR DIN 47718 3x1.5 کابل قابل انعطاف SQ.MM , THREE CORE 1.5	MT	500			
1		کابل قابل انعطاف 3x2.5 2.5 SQ.MM , THREE CORE	MT	500			
2		FLEXIBLE CABLE, 450/750 VOLTS GRADE C.H.C.T.A.C.W.FLE.STR.RUB I CONDUCTORS OF HIGH CONDUCTIVITY TINNED ANNEALED COPPER WIRES FLEXIBLY STRANDED, RUBBER INSULATED RUBBER FILLED OIL RESISTANT HEAVY TOUGH RUBBER SERVED OVERALL MAT: IN ACC. WITH VDE 0250 AND DIN 47710 OR BS 6007 TO BE USED FOR TEMPORARY APPLIANCE SUPPLY کابل قابل انعطاف 4x6	MT	150			
3		کابل قابل انعطاف 4x10	MT	200			
4		کابل افشان	MT	200			
5		کابل افشان 1*35 (کابل انبر افشان)	MT	200			
6		کابل افشان 1*50 (کابل انبر افشان)	MT	200			



ردیف قلم	شماره قطعه	مشخصات کالا	واحد	مقدار	بهاء واحد به عدد ((ریال))	بهاء واحد به حروف ((ریال))	قیمت کالا ((ریال))
		کابل سامانه حفاظت کاتدیک U.G CABLE 0.6/1 K V CU/XLPE/PVC SINGLE CORE STANDARD IPS-M-TP- 750 SPECIFIC CABLE REQUIREMENTS Cable for use as a positive and Negative conductor shall be single core and soft annealed copper A double jacket of Cross-Linked Polyethylene (XLPE) primary insulation Polyvinylchloride sheath The average thickness of cable insulation shall be 2.8 mm for conductor sizes up to 35 sq.mm and 3 mm for larger sizes. The minimum thickness at any point shall not be less than 90% of the specified average thickness In case of double jacket the thickness of sheath shall not be less than 1.5 mm	MT	1000			
	7	SQ.MM , SINGLE CORE 16*1	MT	1000			
	8	1*25 SQ.MM , SINGLE CORE	MT	1000			
	9	1*35 SQ.MM , SINGLE CORE	MT	500			
	10	1*50 SQ.MM , SINGLE CORE	MT	500			
	SAS_0440012						
		TELEPHONE UNDERGROUND CABLES, 0.6 MM. DIA. - PLAIN COPPER CONDUCTOR, CALLULAR POLYETHYLENE INSULATED - TELEPHONE UNDERGROUND CABLES, 0.6 MM DIA. - PLAIN COPPER CONDUCTOR, CALLULAR POLYETHYLENE INSULATED - PETROLIUM JELLY FILLED, POLYETHYLENE SHEATHED - SINGLE WIRE ARMoured AND BLACK P.V.C. OVER SHEATED	MT	2000			
	1	کابل مخابراتی خاکی آرمردار ژله فیلد 50 PAIR	MT	2000			



			2000	MT	کابل مخابراتی خاکی آرمردار ژله فیلد 100 PAIR		2
					SSS_0430016		
					کابل وسیم		
					کابل تک رشته ای		
					CABLE, 300/500 V., SINGLE CORE		
					SOLID COOPER CONDUCTOR , PVC INSULATED		
					COLOR , CROSS-SECTION		
					COLOR , SQ. MM		
			100	MT	BLUE 1.00 SQ.MM 1/1.13 MM		1
			100	MT	RED 1.00 SQ.MM 1/1.13 MM		2
			100	MT	BLACK 1.00 SQ.MM 1/1.13 MM		3
					کابل		
					FLEX.C.300/500V,CIRC.COND.H.C.P.A.C.WIRES,FL.ST.		
					PVC.INS.PVC.SHEA.O.,M.W/ISIRI607&VDE250&DIN47718		
					NOM. CROSS NO. & DIA.		
					SEC. AREA OF STRANDS		
			200	MT	2.5 SQ.MM TWIN CORE, 50/.25 MM		4
			100	MT	4.0 SQ.MM TWIN CORE		5
			100	MT	0.75 SO.MM THREE CORE, 24/.20 MM		6
			100	MT	1.5 SQ.MM THREE CORE 30/.25 MM		7
			100	MT	2.5 SQ.MM FOUR CORE 50/.25 MM		8
					سیم افشان		
					CABLE F/CONDUIT W.,450/750V.GRADE COND.H.C.P.A.C		
					PVC INS.SINGLE CORE,MAT.W/BS6004/VED250/DIN47702		
					COLOUR NOM. CROSS NO. & DIA		
					SEC. AREA OF STRANDS		
			300	MT	BLUE 2.5 SQ.MM, 50/.25 MM		9
			200	MT	BLUE 6.0 SQ.MM, 84/.30 MM		10
			200	MT	RED 2.5 SQ.MM, 50/.25 MM		11
			100	MT	RED 4.0 SQ.MM, 56/.30 MM		12
			300	MT	RED 6.0 SQ.MM, 84/.30 MM.		13



			100	MT	کابل FLE.C.450/750V.GRADE H.D.C.P.A.C.W.FL.ST.PVC INS.PVC SH.OVERALL, W/BS6004/VDE0250/DIN47709/10 NOM. CROSS NO. & DIA SEC. AREA OF STRANDS 2.5 SQ.MM TWIN CORE 50/25 MM		14	
			200	MT	کابل آرمور دار U.G.C, 0.6/1 KV, C.H.C.W.PVC INS. PVC BED. ARMO GALV.S.W.PVC RESI.MOIS.&OIL&CHE.W/VDE0271&BS6346 NOM. CROSS NO.&DIA.OF CORES SECT. AREA STRANDS SHAPE 4.0 FOUR ROUND 1/2.26		15	
			10000	MT	SAS_0440019 TELEPHONE CABLES, P.E - DIAL 0.6 MM. (EACH MT. 150 GR) کابل دفني بدون آرمور با روکش پلی اتیلن مخابرات سطح مقطع: 6/ میلیمتر جنس هادي : مس 10 PAIR کابل دفني مخابرات 10 زوجي			1
			3000	MT	20 PAIR کابل دفني مخابرات 20 زوجي			2
			1000	MT	50 PAIR کابل دفني مخابرات 50 زوجي			3
			200	MT	SAS_0440047 FLEXIBLE CABLE, LIGHT DUTY, FOR VEHICLES. CONDUCTORS OF STRANDED PLAIN ANNEALED COPPER WIRES, INSULATED WITH HIGH GRADE PVC, OIL AND FLAME RESISTING FINISH ,NOTE TO BE ORDERED IN REELS OF 100 METERS SINGLE CORE, ROUND. COLOUR C.S.A. STRANDS BLACK 1.5 SQMM 21.0.3MM سیم افشان مشكي 1.5			1



			200	MT	FLEXIBLE CORD, VR BRAIDED, 250/440 VOLTS, - CONDUCTORS OF TINNED COPPER WIRES, INSULATED - WITH VULCANISED RUBBER, CORES TWISTED - TOGETHER, COTTON FILLED AND BRAIDED, 3 CORE, - COLOURED MAROON OR WITH OTHER COMBINATION OF - COLOURS. - FOR DOMESTIC APPLIANCES NOM. CROSS NO./DIA. SECT. AREA OF STRANDS 1.5 SQ.MM 30/.25 MM کابل افشان 1.5*3		2
			300	MT	FLEXIBLE CORD, 250/440 VOLTS, TWIN CORE - CONDUCTORS OF HIGH CONDUCTIVITY PLAIN - ANNEALED COPPER WIRES, FLEXIBLY STRANDED, - PVC INSULATED, CORES LAID IN PARALLEL, - MAT: IN ACC. WITH BS 6004 OR VDE 0283 AND - DIN 47716 - REF IKO IRAN OR APPROVED EQUIVALENT - SUITABLE FOR BELLS, CLOCKS, ETC. - NOTE TO BE ORDERED IN REELS OF 100 METERS 0.75 SQ.MM 24/.20 MM کابل افشان 0.75*2 میلیمتر		3
			300	MT	FLEXIBLE CORD, VR BRAIDED, 250/440 VOLTS, - CONDUCTORS OF TINNED COPPER WIRES, INSULATED - WITH VULCANISED RUBBER, CORES TWISTED - TOGETHER, COTTON FILLED AND BRAIDED, 3 CORE, - COLOURED MAROON OR WITH OTHER COMBINATION OF - COLOURS. - FOR DOMESTIC APPLIANCES 1.5 SQ.MM THREE CORE 30/.25 MM. کابل افشان 1.5*3 ترجیحا آمل		4
			400	MT	2.5 SQ.MM FOUR CORE 50/.25 MM. کابل افشان 2.5*4 ترجیحا آمل		5
			400	MT	FLEXIBLE CORD, VR BRAIDED, 250/440 VOLTS - CONDUCTORS OF TINNED COPPER WIRES, INSULATED - FLEXIBLE CORD, VR BRAIDED, 250/440 VOLTS, - CONDUCTORS OF TINNED COPPER WIRES, INSULATED - WITH VULCANISED RUBBER, CORES TWISTED - TOGETHER, COTTON FILLED AND BRAIDED, 3 CORE, - COLOURED MAROON OR WITH OTHER COMBINATION OF - COLOURS. - FOR DOMESTIC APPLIANCES 4.0 SQ.MM FOUR CORE 56/.30 MM. کابل افشان 4*4 ترجیحا آمل		6



			300	MT	6.0 SQ.MM FOUR CORE 84/30 MM. کابل افشان 4*6 ترجیحا آمل		7
			300	MT	FLEXIBLE CORD, VR BRAIDED, 250/440 VOLTS, - CONDUCTORS OF TINNED COPPER WIRES, INSULATED - WITH VULCANISED RUBBER, CORES TWISTED - TOGETHER, COTTON FILLED AND BRAIDED, 3 CORE, - COLOURED MAROON OR WITH OTHER COMBINATION OF - COLOURS. - FOR DOMESTIC APPLIANCES 2.5 SQ.MM 1/1.78 MM 1/1.38 MM. سیم نسوز 2.5		8
			100	MT	4.0 SQ.MM 1/2.26 MM 4 سیم نسوز		9
			900	MT	CABLE FOR CONDUIT WIRING, 450/750V. GRADE, - CONDUCTORS OF HIGH CONDUCTIVITY PLAIN - ANNEALED COPPER, PVC INSULATED, SINGLE CORE - MAT: IN ACC. WITH BS 6004 OR VDE 0250 OR - DIN 47702 - BLUE 1.5 SQ.MM. 30/25 MM. سیم افشان 1/5 آبی ترجیحا آمل		10
			1200	MT	CABLE F/CONDUIT W.,450/750V.GRADE COND.H.C.P.A.C - PVC INS.SINGLE CORE,MAT.W/BS6004/VED250/DIN47702 - REF IRAN BAYKA, IKO IRAN OR APPROVED EQUIV. - KHM-035 - KHM-454 BLUE 4.0 SQ.MM. 56/30 MM. سیم افشان 4 آبی ترجیحا آمل		11
			200	MT	WHITE 1.5 SQ.MM 30/25 MM سیم افشان 1.5 سفید		12
			800	MT	CABLE F/CONDUIT W.,450/750V.GRADE COND.H.C.P.A.C - PVC INS.SINGLE CORE,MAT.W/BS6004/VED250/DIN47702 - CABLE FOR CONDUIT WIRING, 450/750V. GRADE, - CONDUCTORS OF HIGH CONDUCTIVITY PLAIN - ANNEALED COPPER, PVC INSULATED, SINGLE CORE - MAT: IN ACC. WITH BS 6004 OR VDE 0250 OR - DIN 47702 - REF IRAN BAYKA, IKO IRAN OR APPROVED EQUIV. - KHM-035 - KHM-454 RED 1.5 SQ.MM. 30/25 MM. سیم افشان 1/5 قرمز ترجیحا آمل		13
			800	MT	RED 4.0 SQ.MM. 56/30 MM. سیم افشان 4 قرمز ترجیحا آمل		14
			300	MT	BLACK 1.5 SQ.MM. 30/25 MM. سیم 1/5 مشکی ترجیحا آمل		15
			900	MT	BLACK 4.0 SQ.MM. 56/30 MM. سیم 4 مشکی ترجیحا آمل		16



			600	MT	GREEN 1.5 SQ.MM. 30/.25 MM. سیم 1/5 سبز ترجیحا آمل		17
			500	MT	GREEN 2.5 SQ.MM. 50/.25 MM. سیم 2/5 سبز ترجیحا آمل		18
			800	MT	GREEN 4.0 SQ.MM. 56/.30 MM. سیم 4 سبز ترجیحا آمل		19
			250	MT	1.5 SQ.MM THREE CORE 30/.25 MM. کابل افشان 1.5*3		20
			1000	MT	CABLE FOR CONDUIT WIRING, 450/750V. GRADE, - CONDUCTORS OF HIGH CONDUCTIVITY PLAIN - ANNEALED COPPER, PVC INSULATED, SINGLE CORE - MAT: IN ACC. WITH BS 6004 OR VDE 0250 OR - DIN 47702 - 2.5 SQ.MM THREE CORE 50/.25 MM. کابل افشان 2.5*3 ترجیحا آمل		21
			300	MT	2.5 SQ.MM FOUR CORE 50/.25 MM. کابل افشان 2.5*4		22
			300	MT	1.5 SQ.MM TWIN CORE 30/.25 MM. کابل افشان 1.5*2		23
			200	MT	CABLE F/CONDUIT W.,450/750V.GRADE COND.H.C.P.A.C - PVC INS.SINGLE CORE,MAT.W/BS6004/VED250/DIN47702 - CABLE FOR CONDUIT WIRING, 450/750V. GRADE, - CONDUCTORS OF HIGH CONDUCTIVITY PLAIN - ANNEALED COPPER, PVC INSULATED, SINGLE CORE - MAT: IN ACC. WITH BS 6004 OR VDE 0250 OR - DIN 47702 - REF IRAN BAYKA, IKO IRAN OR APPROVED EQUIV. - KHM-035 - KHM-454 2.5 SQ.MM TWIN CORE 50/.25 MM. کابل افشان 2.5*2 ترجیحا آمل		24
			250	MT	4.0 SQ.MM TWIN CORE 56/.30 MM. کابل افشان 4*2		25
			300	MT	6.0 SQ.MM TWIN CORE 84/.30 MM. کابل افشان 6*2		26



			300	MT	CABLE F/CONDUIT W.,450/750V.GRADE COND.H.C.P.A.C - PVC INS.SINGLE CORE,MAT.W/BS6004/VED250/DIN47702 - CABLE FOR CONDUIT WIRING, 450/750V. GRADE, - CONDUCTORS OF HIGH CONDUCTIVITY PLAIN - ANNEALED COPPER, PVC INSULATED, SINGLE CORE - MAT: IN ACC. WITH BS 6004 OR VDE 0250 OR - DIN 47702 - REF IRAN BAYKA, IKO IRAN OR APPROVED EQUIV. - KHM-035 - KHM-454 4.0 SQ.MM THREE CORE 56/.30 MM. کابل افشان 4*3 ترجیحا آمل	27
			400	MT	6.0 SQ.MM THREE CORE 84/.30 MM. کابل افشان 6*3	28
			400	MT	CABLE F/CONDUIT W.,450/750V.GRADE COND.H.C.P.A.C - PVC INS.SINGLE CORE,MAT.W/BS6004/VED250/DIN47702 - CABLE FOR CONDUIT WIRING, 450/750V. GRADE, - CONDUCTORS OF HIGH CONDUCTIVITY PLAIN - ANNEALED COPPER, PVC INSULATED, SINGLE CORE - MAT: IN ACC. WITH BS 6004 OR VDE 0250 OR - DIN 47702 - REF IRAN BAYKA, IKO IRAN OR APPROVED EQUIV. - KHM-035 - KHM-454 10 SQ.MM FOUR CORE 80/.40 MM. کابل افشان 4*10 ترجیحا آمل	29
			150	MT	WELDING CABLE, 200 VOLT NOM. CROSS NO./DIA. SECT. AREA OF STRANDS 70 SQ.MM 1427/.25 MM 200/.40 MM. کابل جوشکاری 70 میل	30
			200	MT	U.G. CABLE, 600/1000 V., CONDUCTORS OF HICH - CONDUCT. PLAIN ANNEALED COPPER WIRES, - PVC INSULATED, PVC FILLED AND EXTRUDED, - PVC BEDDED, ARMoured WITH A SINGLE LAYER OF - GALVANIZED STEEL WIRES, BLACK PVC SERVED - OVERALL, PVC RESISTANT AGAINST - MOISTURE, OILS & CHEMICALS - MAT: IN ACC. WITH VDE-0271 OR BS-6346 - NOTE WHEN ORDERING SPECIFY THE INDIVIDUAL - LENGTHS REQUIRED - KHM-454 4.0 SO.MM THREE CORE 7/0.85 MM ROUND کابل زیر زمینی آرموردار 4*3	31



			200	MT	U.G. CABLE, 0.6/1 KV, CONDUCTORS OF HIGH CONDUCT. PLAIN ANNEALED COPPER WIRES, PVC INSULATED, PVC FILLED AND EXTRUDED, PVC BEDDED, ARMoured WITH A SINGLE LAYER OF GALVANIZED STEEL WIRES, BLACK PVC SERVED OVERALL, PVC RESISTANT AGAINST MOISTURE, OILS & CHEMICALS NOM. CROSS SECT. AREA NO.&DIA.OF CORES STRANDS SHAPE 3X185+ 95 FOUR SHAPED کابل زیرزمینی آرموردار		32
			1200	MT	تقاضای سالیانه 1404 منطقه نار و کنگان اصلاحیه افزایش قیمت جهت استفاده در مسیر اداری رفاهی کمپ میلاد U.G.C, 600/1000 V., CON.H.C.P.A.C.WIR.W/IEC226, XLPE INS - W/IEC502,PVC BED.ARM.O.GALV.S.BLACK PVC.SERV.OVE. - U.G. CABLE, 600/1000 V., CONDUCTORS OF HICH - CONDUCT. PLAIN ANNEALED COPPER WIRES,CLASS 2 - ACC. IEC 226, XLPE INSULATED ACC. TO IEC 502 - PVC BEDDED. ARMoured WITH SINGLE LAYER OF - GALVANIZED STEEL WIRES. BLACK PVC SERVED - OVERALL - NOTE WHEN ORDERING SPECIFY THE INDIVIDUAL - LENGTHS REQUIRED - KHM-454/33 kv post /N2XYRY/0.6-1KV CU-XLPE-AWA-PVC 1x300		1
			500	MT	تقاضای سالیانه 1404 منطقه عملیاتی ناروکنگان اصلاحیه شرح و قیمت اقلام 01 الی 05 کابل های مخابراتی جهت استفاده در منطقه کابل مخابراتی 2 زوج با ضخامت 06 خاکی جهت استفاده در فضای باز - تمام مس		1
			500	MT	جهت استفاده در داخل ساختمان - تمام مس PVC کابل مخابراتی 2 زوج با ضخامت 06		2
			900	MT	سیم رانژه 2 زوج مخابراتی با ضخامت 06 تمام مس رنگ قرمز و آبی		3
			300	MT	کابل کوکسیال آنتن تلویزیون امپدانس 75 اهم هادی مسی تک مفتولی و شیلد بافت مسی عایق پلی اتیلن جامد یا اسفنجی (فوم دار)		4



			4000	MT	(24CORE) هسته ای 24 محافظ در برابر رطوبت و آب ساختاری دو روکشه با کرومیت آرمور و ژله (SM) سینگل مود (OUTDOOR) مناسب برای فضای باز و زیر خاک دارای گواهی دیتا شیت تستینگ شهید قندی CORE SM OBFC مدل پیشنهادی: 24 سینگ مد آرموردار CORE کابل فیبر نوری 24		5
					ZRS_0431516		
			500	MT	انواع سیم و کابل مورد نیاز منطقه عملیاتی پارسین انواع کابل افشان قابل انعطاف FLEXIBLE CORE N2XY,300/500 V-کابل افشان 5*4		1
			500	MT	FLEXIBLE CORE N2XY,300/500 V-کابل افشان 3*1.5		2
			500	MT	FLEXIBLE CORE N2XY,300/500 V-کابل افشان 3*2.5		3
			500	MT	FLEXIBLE CORE N2XY,300/500 V-کابل افشان 3*4		4
			500	MT	FLEXIBLE CORE N2XY,300/500 V-کابل افشان 4*4		5
			500	MT	FLEXIBLE CORE N2XY,300/500 V-کابل افشان 5*2.5		6
			500	MT	FLEXIBLE CORE N2XY,300/500 V-کابل افشان 4*16		7
			1000	MT	انواع سیم افشان مسی (رول 100 متری) کابل آنتن تلویزیون		8
			1500	MT	سیم افشان رنگ آبی 1.5		9
			1000	MT	سیم افشان رنگ زرد 1.5		10
			1500	MT	سیم افشان رنگ سبز/زرد(ارت) 1.5		11
			1500	MT	سیم افشان رنگ قرمز 1.5		12
			2500	MT	سیم افشان رنگ سیاه 1.5		13
			1500	MT	سیم افشان رنگ سبز 1.5		14
			1500	MT	سیم افشان رنگ آبی 2.5		15
			1000	MT	سیم افشان رنگ زرد 2.5		16



			2500	MT	سیم افشان رنگ سبز/زرد(ارت) 2.5		17
			2500	MT	سیم افشان رنگ قرمز 2.5		18
			2500	MT	سیم افشان رنگ سیاه 2.5		19
			1500	MT	سیم افشان رنگ سبز 2.5		20
			1500	MT	سیم افشان رنگ آبی 4		21
			1500	MT	سیم افشان رنگ سبز/زرد(ارت) 4		22
			1500	MT	سیم افشان رنگ قرمز 4		23
			1500	MT	سیم افشان رنگ طوسی(خاکستری) 4		24
			1500	MT	سیم افشان رنگ سیاه 4		25
			2000	MT	سیم افشان رنگ آبی 6		26
			500	MT	سیم افشان رنگ زرد 6		27
			1500	MT	سیم افشان رنگ سبز/زرد(ارت) 6		28
			2000	MT	سیم افشان رنگ قرمز 6		29
			2000	MT	سیم افشان رنگ سیاه 6		30
			1500	MT	سیم افشان رنگ سبز 6		31
					انواع کابل آرمردار CU/XLPE/SWA/PVC		
			500	MT	کابل آرمردار 1.5*3-N2XYRY		32
			500	MT	کابل آرمردار 2.5*4-N2XYRY		33
			500	MT	کابل آرمردار 4*4-N2XYRY		34
			500	MT	کابل آرمردار 6*4-N2XYRY		35
			500	MT	کابل آرمردار 10*4-N2XYRY		36
			500	MT	کابل آرمردار 16*4-N2XYRY		37
			500	MT	کابل آرمردار 25*4-N2XYRY		38
			500	MT	کابل آرمردار 50*4-N2XYRY		39



						ZRD_0400554
					کابل ابزار دقیقی جهت پروژه تعویض PLC مراکز 1 و 3 تانک	
			240	MT	INSTRUMENT DIGITAL CABLE ARMORED 2x1.5 mm ² , CU/XLPE/SWA/PVC (For Valve digital signals)	1
			320	MT	INSTRUMENT DIGITAL CABLE 5 Pairs , ARMORED 5x2x1.5 mm ² , CU/XLPE/SWA/CS/PVC (For Valve digital signals)	2
			320	MT	INSTRUMENT ANALOG CABLE 5 Pairs , ARMORED 5x2x1.5 mm ² , CU/XLPE/SWA/CS/PVC (For for transmitters analog signals)	3
						ZRS_0431540
					کابل و سیم مخابراتی	
			1000	MT	کابل تلفن 4 زوج 4*2*0.4- مسی رنگ طوسی و کاربرد داخل ساختمان - J-Y(ST)Y دارای روکش پی وی سی	1
			1000	MT	کابل تلفن 6 زوج خاکی (زمینی) 6*2*0.6 - مسی A-2T(ST)2Y کاربرد خارج از ساختمان دارای روکش پلی اتیلن و شیلد آلومینیومی	2
			500	MT	کابل تلفن 10 زوج (زمینی) 10*2*0.6 - مسی A-2T(ST)2Y کاربرد خارج از ساختمان دارای روکش پلی اتیلن و شیلد آلومینیومی	3



			500	MT	کابل تلفن 30 زوج (زمینی) 0.6*2*30 - مسی A-2T(ST)2Y کاربرد خارج از ساختمان دارای روکش پلی اتیلن و شیلد آلومینیومی	4
			1800	MT	سیم رانژه مخابراتی 0.6*2 جنس مس - سیاه و سفید	5
			600	MT	سیم لاین مخابراتی (بند تخت) 4 رشته - تمام مش	6
توضیحات						
		به عدد	قیمت کل کالا			
		به حروف	((ریال))			
		به عدد	هزینه بسته بندی			
		به حروف	((ریال))			
		به عدد	هزینه حمل			
		به حروف	((ریال))			
		به عدد	جمع کل			
		به حروف	((ریال))			
نام و امضاء و مهر فروشنده:				شیراز خیابان زند جنب کوچه پروانه - ساختمان شرکت ملی نفت ایران - شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (تدارکات کالا) - واحد - مدیر سیستم تلفن () فاکس () ایمیل (a_elahibakhsh@yahoo.com)		